DCS Pro SLR/n

世界最高*13.7メガピクセル35mm判フルサイズCMOSセンサー搭載。

冴えわたる光感度性能が、
ひときわ美しい高精彩・高画質へ。

さらにアクティブに、果てしなくクリアに高精彩を極める。

フルサイズデジタルカメラの完成度をさらに高めて、コダックDCS Pro SLR/nは
新たなる領域へ。その最大の特徴は、あらゆるシーンをきめ細やかに、
ひときわ美しく描写する、巧みな光感度性能。狙った一瞬、その場の空気感を
見事なまでに再現。シャープネスが際立つ高解像力で、イメージ通りの作品、
新たなる写真世界を創造します。世界最高*13.7メガピクセル、
35mm判フルサイズCMOSセンサー搭載。
デジタルカメラの先駆者として、長年培ってきた粋をここに集結。
ひとつ先を求めるプロフェッショナルたちへ。

*2004年3月現在、35mm判デジタル一眼レフカメラとして。

Kodak Professional
イメージング ソリューション

Kodak Professional DCS Pro SLR/nの主な特長

■ デジタル一眼レフ世界最高* 有効画素数13.7メガピクセル 35mmフルサイズCMOSセンサー搭載
レンズマウント方式にはニコンFマウントを採用し、フルサイズならではのレンズのボケ味を生かした撮影や広角撮影が可能です。
＊2004年3月現在、35mm判デジタル一眼レフカメラとして。

■ プロフェッショナルポートレートマーケットでのニーズをさらに追求
フィルム撮影で広く使用されている撮影感度ISO160〜1600相当（RAWモード時）に対応し、広範なISO値においてノイズを低減させるHPLNテクノロジーを採用しました。

■ 512MBバッファーメモリー標準搭載
13.5MPの高精細RAWデータを毎秒1.7コマで、最大19コマの連続撮影が可能です。

■ RAW（DCR）3段階、ERI-JPEG（またはJPEG）4段階の記録画素数設定可能
CFカードおよびSDカード/MMCのダブルスロット装備により同一画像を双方のカードに同時記録できます。
また、それぞれのカードにRAW/JPEG画像を同時記録することもできます。

■ プロフェッショナルユースを重視したRAWデータを優先設計
制作フローを快適にこなすためのRAWデータ現像ソフト「DCS Photo Desk」およびPCとオンラインで使用するためのソフト「DCS Camera Manager」が付属されています。

価格：オープン価格

Kodak Professional DCS Pro SLR/nの主な仕様

項目	仕様
型式	Fマウントレンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
有効画素数	13.7メガピクセル（4,536×3,024）
撮像素子	36×24mmサイズ原色CMOS、総画素数13.81メガピクセル
記録画素数（pixel）	13.5MP（4,500×3,000）、6MP（3,000×2,000）、3.4MP（2,250×1,500）、0.8MP（1,125×750、ERI-JPEG／JPEGのみ）
撮像感度	○長時間露光モード：オフまたは1/8-1秒モード設定時 RAW(DCR)モード ISO160〜1600 相当、JPEGモード（DCR+JPEG および ERI-JPEGとも）：ISO160〜800 相当（各1/3段ステップ） ○長時間露光モード：>1秒モード設定時 画像表示パネルでの操作で、ISO 6,12,25,50の各感度設定となります
記録画像ファイル形式	DCR（12bit RAW）／ERI-JPEG（Exif2.2準拠、DCF準拠）／JPEG
RAW+JPEG同時記録	可能
ファイルサイズ（RAW現像時）	約41MB（8bit TIFF RGB）約82MB（16bit TIFF RGB）
推奨記録媒体	スロット1：コンパクトフラッシュカード（TypeI/TypeII対応）、マイクロドライブ（1GB/512MB/340MB）対応、LEXAR WAカード対応 スロット2：SDカードLEXAR対応およびマルチメディアカード（MMC） スロット1とスロット2へ同一画像の同時記録可能 ※推奨以外の記録媒体はご使用いただけない場合があります
動作モード	○1コマ撮影／連続撮影：約1.7コマ/秒、最大19コマ〔13.5MP/RAW（DCR）モード設定時〕○セルフタイマー撮影
ホワイトバランス	オート、プリセット12種（デイライト3種、タングステン3種、蛍光灯2種、フラッシュ4種）、クリックバランス、カスタムホワイトバランス（任意設定したホワイトバランスを登録可能）
ルックプロファイル	カメラ本体で4種類のルックプロファイルの設定可能 DCS Photo Desk Ver3.3以降およびERI File Format Moduleにて、上記4種を含む8種のルックプロファイルを選択可能
液晶モニタ	2.0型低温ポリシリコンTFT液晶、約13万画素
再生機能	1コマ再生表示、4コマ再生表示、ヒストグラム表示、ハイライト表示、拡大表示、スポットメーター表示（露出およびRGB値） 撮影した画像のオートレビュー（スライドショー）機能 表示画面の「コントラスト」「明るさ」2種類の調整機能付
消去機能	全画像消去、選択画像消去、フォルダー消去、カードフォーマット
ビデオ出力	画像表示パネルの画面をNTSC/PAL切り替え方式で撮影された画像のビデオ出力が可能 内部液晶モニターと外部モニターへの同時出力が可能
外部インターフェース	400Mbps IEEE1394 4pin
カメラボディ	マグネシウム合金製コダックオリジナルボディ
レンズマウント	Fマウント
交換レンズ	D/GタイプAFニッコール（IXニッコールを除く）：フル機能使用可能／PCマイクロニッコール85mmF2.8D：使用不可／D/Gタイプ以外のAFニッコール（F3AF用を除く）：3D-10分割マルチパターン測光、D-3D-マルチBL調光を除く機能使用可／Ai-Pニッコール：3D-10分割マルチパターン測光、D-3D-マルチBL調光およびオートフォーカスを除く機能使用可／IXニッコール：使用不可／非CPUレンズ：露出モードはMモードで可（露出計は使用不可）／EDシリーズ推奨 ※上記条件内レンズの中でも一部のレンズは、その性能やカメラ本体との適合性において推奨しかねる場合があります VRレンズをご使用の場合、VR機能が働かない場合があります
実撮影画角	レンズ表記の焦点距離と等倍（1：1）
ファインダー	アイレベル式ペンタプリズム使用、視度調節機構内蔵（-1.8〜+0.8m^{-1}）
アイポイント	17mm（-1.0m^{-1}時）
ファインダースクリーン	クリアマットスクリーンII（フォーカスフレーム付、構図用格子線表示可能）標準装備 ※構図用格子線表示は厳密な撮影にはご使用頂けません
ファインダー視野率	約92%（対実画面）
ファインダー倍率	約0.75倍（50mmレンズ使用*∞*-1.0m^{-1}時）
オートフォーカス	TTL位相差検出方式、マルチCAM900オートフォーカスモジュールにより検出、AF補助光付（約0.5〜3m）検出範囲：EV -1〜+19（ISO100・常温20℃）

項目	仕様
レンズサーボ	シングルAFサーボ（S）、コンティニュアスAFサーボ（C）、マニュアルフォーカス（M）
フォーカスエリア	5箇所のフォーカスエリアから1箇所を選択可能
フォーカスロック	AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ（S）時シャッターボタン半押しにて可能
AFエリアモード	シングルエリアAFモード、ダイナミックAFモード（至近優先ダイナミックAF機能付）
測光方式	TTL開放測光方式 以下の3測光モードより選択可能（使用するレンズによっては制限あり）3D-10分割マルチパターン測光／中央部重点測光〔約Φ8mm相当を測光（中央部重点度約60%）〕／スポット測光〔約Φ3mm相当を測光（全画面の約2%）〕
測光範囲	EV0〜21（常温、ISO100、F1.4レンズ使用時/カメラボディ本体機能として）
露出モード	［P］マルチプログラムオート（プログラムシフト可能）／［S］ シャッター優先オート／［A］ 絞り優先オート／［M］マニュアル
カメラ露出補正	±3.0段の範囲で1/2段ステップで補正可能
AEロック	AE/AFロックボタンにより輝度値をロック
オートブラケティング	撮影枚数：2枚または3枚、補正ステップ：1/2ステップ
撮影モード	ベーシックモードおよびアドバンスモードが選択可能
シャッター	電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター
シャッタースピード	2秒〜1/4,000秒 長時間露光モード：3モード切り替え（オフ、1/8秒ー1秒、1秒以上）
シンクロ接点	X接点、1/125秒以下でフラッシュシンクロ同調（ニコンスピードライト使用時）※大型スタジオストロボなど閃光時間が長い場合は、1/60秒以下の使用をお勧めします
フラッシュの調光方式	TTL自動調光5分割センサー一体型ICによる以下のD-TTL調光制御・D-3D-マルチBL調光：内蔵フラッシュおよびSB-80DX・50DX・28DX・SB-800とD/Gタイプニッコールの組み合わせにより可能・D-マルチBL調光：内蔵フラッシュおよびSB-80DX・50DX・28DX・SB-800とD/Gタイプ以外のAFニッコール（F3AF用を除く）／Ai-Pニッコールとの組み合わせにより可能・スタンダードD-TTL調光：露出モードをM、または測光モードをスポット測光にして内蔵フラッシュを使用した場合、あるいはスポット測光に設定して別売フラッシュを使用した場合に可能
シンクロモード	先幕シンクロ・赤目軽減・赤目軽減スローシンクロ・スローシンクロ・後幕シンクロが設定可能
内蔵フラッシュ	押しボタン操作による手動ポップアップ式、ガイドナンバー：D-TTL調光時約17〔マニュアルフル発光時約18〕（ISO200・m）、照射角：28mmレンズの画角をカバー
調光補正	±3.0段の範囲で1/2段ステップで補正可能
アクセサリーシュー	シュー（ISO518）、セーフティーロック機構（ロック穴）付
シンクロターミナル	JIS-B型ソケット、外れ防止ネジ付
セルフタイマー	電子制御式、作動時間約10秒（カスタムセッティング機能にて作動時間の変更が可能）
縦位置シャッターボタン	オートオリエンテーションセンサーと常時連動し、縦位置画像を正像で自動表示
リモートコントロール	10ピンターミナルまたはIEEE1394インターフェースにより可能
上部表示パネル情報（イルミネータ付）	シャッタースピード、露出補正値表示、絞り表示、露出補正マーク、調光補正マーク、ブラケティングマーク、ブラケティングバーグラフ、カスタムマーク、プログラムシフトマーク、シンクロモード表示、フォーカスエリア表示、バッテリーチェック表示
背面表示パネル情報（イルミネータ付）	ホワイトバランス表示、ISO、記録画像ファイル形式、JPEG画質モード、記録画素数、記録画像アスペクト比、画像ファイル名、フォルダ名
ファームウェアアップグレード	ユーザーによるアップグレード可能 ※アップグレード方法は、本体マニュアルをご参照ください
ミラーアップ機能	画面表示パネルでのメニューからミラーアップモードが選択できます
ビデオ出力端子	2.5mmΦミニミニピンプラグ
電源	Li-ionリチャージャブルバッテリーまたはACアダプタによるAC駆動
三脚ネジ穴	1/4（ISO1222）
大きさ	約158（幅）×131（高さ）×89（奥行き）mm
質量（重さ）	約907g（ボディのみ、バッテリー、記録媒体を除く）

注）仕様は、ファームウェアのアップグレードにより変更になります。詳細はコダックプロフェッショナルホームページをご確認ください。

●本体および関連アクセサリー価格

CAT.NO.	商品名	型番	メーカー希望標準価格（税込）	JANコード
891-6611	コダック プロフェッショナル DCS Pro SLR/n	PSLRN	オープン価格	004177 8916612
123-6199	DCS Pro（14n）バッテリー	14BTRY	14,700円	004177 1236199
112-7976	DCS Pro（14n）バッテリーチャージャー/ACアダプター	14CA	21,000円	004177 1127978
164-1000	DCS Pro（14n）DCパワーモジュール	14DCPM	14,700円	004177 1641009
127-8910	IEEE1394ケーブル（4-6pin/2m）	IC-4P2M	10,500円	004177 1278915
854-7788	IEEE1394ケーブル（4-6pin/10m）	IC-4P10M	16,800円	004177 8547786

対応OS ●Macintosh Mac OS 10.2.8/10.3.2以降 ●Windows Windows 2000/ Windows XP
商品構成 DCS Pro SLR/n本体（DCパワーモジュール/ハンドストラップ付）、DCパワーモジュールケーブル、DCS Pro（14n）バッテリー、DCS Pro（14n）バッテリーチャージャー/ACアダプター、ACコード（5本）、IEEE1394ケーブル（4-6pin 2m）、ネックストラップ、取扱説明書、DCSホストソフトウェア（CD-ROM）、アイピースキャップ ※レンズ、記録メディアは別売 ※商品構成は予告なく変更になる場合がございます。

安全にご使用いただくために
◆ご使用の前に必ず取扱い説明書をお読みになり、正しくお使いください。
◆表示されている電源・電圧で正しくお使いください。

コダック 株式会社 コンシューマー&プロフェッショナルイメージング事業部
お客様相談センター
営業時間 9:30〜17:30（土、日、祝日、年末年始を除く） **tel.03-5540-9001**
●コダック プロフェッショナル ホームページ：http://www.kodak.co.jp/go/professional/

PP 3907 CAT NO.201390-2

04-04-CX(n)